LP 50

Теплая система

Система LP 50 применяется при остеклении помещений, для изготовления окон, дверей и витражей.

За счет термомоста из высококачественного материала, система приобретает необходимые теплоизолирующие свойства. Легко очищаемая поверхность алюминиевого профиля LP 50 удобна в обслуживании и имеет высокие статические характеристики. LP 50 идеально подходит для зданий со стандартной архитектурой. Высокое качество материала удачно сочетается с экономической эффективностью. Подходит для применения в различных климатических зонах. Уплотнитель превосходно герметизирует щели в оконных рамах и дверных блоках, защищая от сквозняков, пыли и шума.

641-642 1.027 kg/m



643-644 1.199 kg/m



641-645 1.114 kg/m



643-646 1.286 kg/m



647-648 1.170 kg/m



649-650 1.322 kg/m



638-642 1.234 kg/m



638-645 1.101 kg/m



601-602 1.389 kg/m



677-678 1.711 kg/m



605-685 1.730 kg/m



684-685 1.738 kg/m



651-652 1.807 kg/m



655-656 1.152 kg/m



657-603 1.469 kg/m



657-658 1.378 kg/m



659-604 2.409 kg/m



659-660 2.325 kg/m



604-661 2.506 kg/m



660-661 2.422 kg/m



662-663 1.166 kg/m



711-682 1.204 kg/m



681-682 1.075 kg/m



1734-1735 1.457 kg/m



712 0.245 kg/m



637 0.181 kg/m



664 0.266 kg/m



665 0.253 kg/m



676 0.331 kg/m



606 0.299 kg/m



667 0.612 kg/m



668 0.645 kg/m



386 1.080 kg/m



Соединитель для профилей 643 и 649

387 0.963 kg/m



Соединитель для профиля 650

388 1.006 kg/m



Соединитель для профилей 644 и 646

389 1.331 kg/m



Соединитель для профилей 605, 677, 678, 679 и 684